

Εργο	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ	
Προυπ	94.000,00 ΕΥΡΩ	(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ (24.000,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (70.000,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	
Χρήση	2016	

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ομάδα Χωματουργικά, Αποκαταστάσεις

ΑΤ	1.1 <u>Ταινία σημάνσεως υπογείων δικτύων</u>	428,00 m
ΑΤ	1.2 <u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m</u>	600,10 m3
ΑΤ	1.3 <u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m</u>	105,90 m3
ΑΤ	1.4 <u>Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου</u>	290,61 m3
ΑΤ	1.5 <u>Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμογάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίωσης έως 50 cm</u>	188,32 m3
ΑΤ	1.6 <u>Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.</u>	11,00 m
ΑΤ	1.7 <u>Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C12/15</u>	70,62 m3
ΑΤ	1.8 <u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ</u>	470,80 m2
ΑΤ	1.9 <u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου</u>	470,80 m2

Ομάδα Αγωγοί ομβρίων

ΑΤ	2.1 <u>Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm</u>	428,00 m
ΑΤ	2.2 <u>Συγκολλητή γωνία πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, (PE ή PP), των 45°,DN/OD 630 mm</u>	1,00 τεμαχ
ΑΤ	2.3 <u>Συγκολλητή γωνία πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, (PE ή PP), των 90°,DN/OD 630 mm</u>	1,00 τεμαχ
ΑΤ	2.4 <u>Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, (PE ή PP), DN/OD630 mm</u>	3,00 τεμαχ
ΑΤ	2.5 <u>Πώμα αρσ. ή θηλ. πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, (PE ή PP), DN/OD 630 mm</u>	1,00 τεμαχ
ΑΤ	2.6 <u>Φρεάτιο υδροσυλλογής με σγάρα</u>	15,00 m
ΑΤ	2.7 <u>Προκατασκευασμένα οπλισμένα φρεάτια ελέγχου δικτύου αποχέτευσης ή ομβρίων υδάτων</u>	5,00 τεμαχ
ΑΤ	2.8 <u>Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)</u>	315,00 Kgr
ΑΤ	2.9 <u>Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο</u>	960,00 Kgr

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 12-2-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 12-2-2016

ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Πτυχ. Μηχ/κός Δομικών Εργων Τ.Ε.